



BESSERE LÖSUNGEN SIND DIE SUMME ÜBERZEUGENDER DETAILS.

# FEP/PA-Schlauch DN 04

## für Lacke und Lösemittel



### Anwendernutzen

- Sichere Farbwechsel bei minimalem Lösemiteleinatz.
- Keine Verschmutzung durch geplatzte Schläuche.
- Konstante Materialmenge, da Knicken der Schläuche kaum möglich.
- Einfache Nachbestellung durch Kennzeichnung auf dem Schlauch.

### Merkmale

- Exzellente Spülbarkeit
- Hohe Druckfestigkeit
- Große Auswahl an Farbverschraubungen

### Anwendungsgebiete

geeignet für:

- Lösemittellacke
- Wasserlacke
- Hydro-Softfeellacke

### Zur Anwendung bei

- Roboter
- Hubgeräte
- Automaten

## Technische Daten

### FEP/PA-Schlauch DN 04 (Art.-Nr. 65012270)

Außen-Durchmesser:	9,3 mm
Innen-Durchmesser:	4,8 mm
Biegeradius:	35 mm
Gewicht:	7,5 kg/100m
Druckfest bis:	100 bar
Lieferbar:	Meterware; mit VA-Standard-Verschraubung, mit spülfreundlicher und tottraumfreier VA-Verschraubung

